



Strato di fune Rope layer	n°	1	2	3	4
Tiro diretto Line pull	[daN]	13000	11800	10800	10000
Velocità fune con Rope speed with	220 [L/1'] [m/1']	34	37	41	44
Q.tà fune tamburo liscio Rope capacity smooth drum	[m]	29	62	97	136

Pressione di sollevamento Hoisting pressure	[bar]	285
Max-min portata alimentazione Max-min pump flow	[L/1']	250/25
Cilindrata motore Motor displacement	[cm³]	80
Rapporto di riduzione Gear ratio	1:	114.2
Diametro fune consigliato Advised rope diameter	[mm]	24

<b>A</b> Ramo di sollevamento Hoisting port	1"
<b>B</b> Ramo di discesa Lowering port	

<b>D</b> Ramo di drenaggio Drain port	M22x1.5
<b>P</b> Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug	1/2"

Massa Weight	675
-----------------	-----

Tamburo/Drum Smooth 1 Grooved 2\*\*



Accessori disponibili / Available accessories **A-B-C1-C2-D-ELD-F1**

77

\*\* Fornibile a richiesta per quantità  
Sold by request for quantity

- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 72 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M20 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).
- Negative multi-disc brake, with 72 daNm of static torque.
- Gear lubrication oil bath.
- Maximum back pressure on return line: 5 bar.
- Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.
- To fix the winch use screws M20 10.9 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

**IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE**  
**THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE**